

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Dynam5

Descrição: Aditivo Estabilizador de Óleo Diesel

Validade do Produto: 8 anos

Data última Revisão: 16/01/2026

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICOS

Composição Química: Mistura de compostos orgânicos e sintéticos

Aspecto: Líquido Translúcido

PH: Não disponível

Solubilidade em água: Solúvel

Cor: Incolor

Densidade à 20°C: 0,895 – 0,905 g/ml

Odor: Característico

INFORMAÇÕES SOBRE RISCO A SAÚDE

Mantenha o produto afastado do calor, faísca, chama e superfícies quentes. Não ingerir ou inalar. Se ingerir e a vítima estiver consciente, não induza ao vômito, se inalar remova a vítima para um local ventilado e procure um médico imediatamente. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Caso ocorra contato com pele ou olhos, lavar com água corrente em abundância por 15 minutos. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Tratamento de óleo diesel.

PROPRIEDADES

Limpeza do sistema de injeção de óleo diesel, redução da emissão de agentes poluentes, ação lubrificante, redução do consumo de combustível, atuação em todo o sistema de alimentação de combustível, melhora do desempenho do motor, remoção de depósitos presentes no combustível e no reservatório, descarbonização do sistema de alimentação de combustível, redução da emissão de fumaça preta, regulação da marcha lenta, recuperação de potência e aceleração, prolongação da vida útil dos bicos injetores, auxílio na partida a frio, dispersão da água, neutralização de formações ácidas e inibição da corrosão, eliminação de bactérias presentes no óleo diesel, aumento da vida útil do motor e da bomba injetora, redução de custos de manutenção e possui ação anticongelamento.

FINALIDADES

O **Dynam5** é um produto superconcentrado, indicado para a limpeza rápida e total de sistemas de combustível, em motores que possuem bomba injetora ou sistemas eletrônicos. Atua como agente limpante em todo o sistema, do tanque reservatório à câmara de combustão, incluindo bicos injetores, cilindros, pistões etc. Descarboniza o sistema de injeção de veículos a diesel e melhora significativamente a combustão do óleo diesel, além de eliminar a água presente no combustível, tornando-o mais puro e livre da proliferação de bactérias que podem obstruir o sistema de alimentação do combustível.

MODO DE USAR

Aplique o **Dynam5** a cada abastecimento diretamente no reservatório, respeitando a proporção da tabela apresentada abaixo. **Dynam5** pode ser utilizado com os seguintes tipos de óleo diesel: S10, S50 e S500.

DIESEL (LITROS)	DYNAM5 (MILILITROS)
10	2,50
20	5,00
30	7,50
40	10,00
50	12,50
60	15,00
70	17,50
80	20,00
90	22,50
100	25,00
200	50,00
500	125,00
1.000	250,00
4.000	1.000,00

EMBALAGENS

Embalagens de 200ml, 1LT e 5LT.

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original.

Evite contato prolongado com o produto.

Utilize os equipamentos de segurança individual.

As embalagens não devem ser reutilizadas.