

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

GreaseOFF

Descrição: Limpador Desengraxante para Superfícies Laváveis

Validade do Produto: 24 meses

Data última Revisão: 16/01/2026

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICOS

Composição Química: Alcalinizante, sequestrante, inibidor de corrosão, solventes, estabilizantes, tensoativo não iônico, conservante e veículo.

Aspecto:	Líquido
PH:	> 10,00
Solubilidade em água:	Total
Cor:	Levemente Amarelado
Densidade à 20°C:	1,035 – 1,045 g/ml
Odor:	Característico

INFORMAÇÕES SOBRE RISCO A SAÚDE

Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou um médico, levando o rótulo do produto. Não reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto afastado de fontes de calor e da luz solar direta. Conservar o produto em sua embalagem original, devidamente fechada, protegido do sol e do calor, para preservação da qualidade. Disque Intoxicação: 0800 722 6001 Produto não inflamável.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Industrial.

FINALIDADES

O **GreaseOFF** é um potente limpador desengraxante desenvolvido para a limpeza de superfícies laváveis em geral, como pisos, cerâmicas, paredes, bancadas, peças, latas, máquinas e outros. Também pode ser utilizado para a remoção de resíduos de cola de adesivos e piche.

MODO DE USAR

Aplique o **GreaseOFF** diluído na proporção de **1 parte do produto para até 50 partes de água**, ajustando a diluição de acordo com o grau de sujidade e o tipo de superfície a ser limpa. Para a aplicação, utilize **pano, pincel, esponja ou borrifador**, distribuindo o produto de maneira uniforme sobre a superfície. Deixe agir por aproximadamente **5 minutos**, permitindo que o produto atue sobre a sujeira, **sem deixar que seque**. Em seguida, remova o produto com **pano limpo e seco** ou **enxágue com água em abundância**, conforme a necessidade. **Antes da aplicação em toda a superfície**, recomenda-se realizar um teste prévio em uma pequena área pouco visível, a fim de verificar a compatibilidade do produto e evitar possíveis manchas ou danos ao material. **Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs)** adequados durante a aplicação.

EMBALAGENS

Embalagens de 1LT e 5LT.

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original.
Evite contato prolongado com o produto.
Utilize os equipamentos de segurança individual.
As embalagens não devem ser reutilizadas.