POLITEC

DYNAM GASOL

ADITIVO DE ALTA PERFORMANCE PARA GASOLINA

LIMPA, PROTEGE E OTIMIZA O SISTEMA DO SEU MOTOR MOVIDO A GASOLINA

- **REMOVE DEPÓSITOS** DOS BICOS INJETORES, VÁLVULAS E CÂMARA DE COMBUSTÃO
- **RESTAURA A POTÊNCIA** E PROMOVE COMBUSTÃO MAIS COMPLETA E EFICIENTE
- **AUXILIA NO CONTROLE** DA OCTANAGEM DA GASOLINA (Oct 95)
- **LUBRIFICA COMPONENTES** DO SISTEMA DE INJEÇÃO
- **REDUZ O CONSUMO** DE COMBUSTÍVEL
- **DIMINUI A EMISSÃO** DE POLUENTES
- **MELHOR DESEMPENHO** E MAIOR VIDA ÚTIL DO MOTOR



POLITEC

DYNAM GASOL

ADITIVO DE ALTA PERFORMANCE PARA GASOLINA

MODO DE USAR

Aplique o DYNAM GASOL no tanque quando estiver vazio ou com a menor quantidade possível de combustivel, em seguida, realize o abastecimento.

Utilize o DYNAM GASOL na proporção apresentada na tabela a seguir:

GASOLINA (LITROS)	DYNAM GASOL (MILILITROS)
10	4
20	8
30	12
40	16
50	20
60	24
70	28
80	32
90	36
100	40
200	80
500	200
1.000	400
2.000	800

BENEFÍCIOS

- **REMOVE DEPÓSITOS** DOS BICOS INJETORES, VÁLVULAS E CÂMARA DE COMBUSTÃO
- **RESTAURA A POTÊNCIA** E PROMOVE COMBUSTÃO MAIS COMPLETA E EFICIENTE
- **AUXILIA NO CONTROLE** DA OCTANAGEM DA GASOLINA (Oct 95)
- **LUBRIFICA COMPONENTES** DO SISTEMA DE INJEÇÃO
- **REDUZ O CONSUMO** DE COMBUSTÍVEL
- **DIMINUI A EMISSÃO** DE POLUENTES
- **MELHOR DESEMPENHO** E MAIOR VIDA ÚTIL DO MOTOR

ATENÇÃO!

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

EM CASO DE INGESTÃO, NÃO PROVOQUE VÔMITO E CONSULTE IMEDIATAMENTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU O MÉDICO LEVANDO O RÓTULO DO PRODUTO.

NÃO MISTURAR COM OUTRO PRODUTO.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX)

0800 722 6001

EMBALAGEM

Embalagens de 80ml.

OBSERVAÇÕES

- Não remova o produto de sua embalagem original.
- Evite contato prolongado com o produto.
- Utilize os equipamentos de segurança individual.
- As embalagens não devem ser reutilizadas.