FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

IDENFICAÇÃO DO PRODUTO

Dynam Flex
Descrição: Aditivo Estabilizador para Etanol e Gasolina
Validade do Produto: 8 anos
Data última Revisão: 03/08/2026

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICOS

Composição Química: Solventes, detergentes, dispersantes e aditivos.
Aspecto: ..... Líquido translúcido
PH: ..... Não Disponível
Solubilidade em água: ..... Solúvel
Cor: ..... Incolor
Densidade à 20ºC: ..... 0,885 – 0,900 g/ml
Odor: ..... Característico

INFORMAÇÕES SOBRE RISCO A SAÚDE

PRECAUÇÕES DE USO: MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilize as embalagens vazias. **CUIDADO: NÃO MISTURAR COM OUTRO PRODUTO. CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX) 0800 722 6001. CUIDADOS:** Mantenha o produto no frasco original. Para a conservação da qualidade do produto, manter o frasco protegido do sol e do calor.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Tratamento de Etanol e Gasolina.

FINALIDADES

O **DYNAM FLEX** é um aditivo superconcentrado desenvolvido para limpar e proteger todo o sistema de alimentação de motores flex. Sua fórmula remove depósitos dos bicos injetores, válvulas e câmara de combustão, restaurando a potência e promovendo uma combustão mais completa e eficiente. Auxilia no controle da octanagem da gasolina, lubrifica componentes do sistema de injeção, reduz o consumo de combustível, diminui a emissão de poluentes e contribui para o melhor desempenho e maior vida útil do motor.

MODO DE USAR

Aplique o **DYNAM FLEX** no tanque quando estiver vazio ou com a menor quantidade possível de combustível, em seguida, realize o abastecimento. Utilize o **DYNAM FLEX** na proporção apresentada na tabela a seguir:

GASOLINA (LITROS)	DYNAM FLEX (MILILITROS)
10	4
20	8
30	12
40	16
50	20
60	24
70	28
80	32
90	36
100	40
200	80
500	200
1.000	400
2.000	800

POLITEC QUIMICA LTDA
CNPJ: 09.214.969/0001-30
ROD BR 369, SN, SL A - KM 176 - CEP 86605-310
Rolandia - PR

POLITEC DYNAM FLEX

EMBALAGENS

Embalagens de 80ml.

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original.
Evite contato prolongado com o produto.
Utilize os equipamentos de segurança individual.
As embalagens não devem ser reutilizadas.

POLITEC QUIMICA LTDA
CNPJ: 09.214.969/0001-30
ROD BR 369, SN, SL A - KM 176 - CEP 86605-310
Rolandia - PR